



Explosionsgeschützte ATEX-Öfen

MTS | PRECISION MEASUREMENT

240mm

← Dicke Isolierung 240-300mm

Schweizer Heizungen

2-Kanal-USB-Recorder + vollständige Historie

Zwangszirkulation durch Wände und Boden

Explosionsgeschützte Schlösser

Berühren Sie die Computersteuerung

romer

240mm

← Dicke Isolierung 240-300mm

Schweizer Heizungen

2-Kanal-USB-Recorder + vollständige Historie

Zwangszirkulation durch Wände und Boden

Explosionsgeschützte Schlösser

Berühren Sie die Computersteuerung

	Seria SL
Leistung	Elektrizität
Sicherheitsstufe	ATEX II 3G
Konformität(Zone 2)	✓
Trocknen von brennbaren Lösungsmitteln	✓
Zwangsluftzirkulation	✓
Zweikanaliger USB-Temperaturrekorder	✓
Anzahl der Temperatursensoren	MTS 2+

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Wandstärke (mm)	240
Deckendicke (mm)	300
Anzahl der Programme	20
Maximale Anzahl von Schritten im Programm	10
Durchschnittliche Aufheizzeit bis 180 ° C.	35min
Anzahl der Türblätter	2
Diagnose / Update über das Internet	✓
Medienverbrauchszähler	✓
Deckenelemente aus Edelstahl	✗
Direkte Heizung	✗
Thyristor-Leistungsregler THPiD	✓
Kammerbelüftungssystem	✓
Explosionssgeschützte Verschlüsse	✓
Silikontürdichtung	✓